

Kehrwalze Holms SP

Groß, clever und kraftvoll

Holms SP für die Montage an großen Radladern, wenn wirklich etwas weggeschafft werden muss. Die gesamte Konstruktion ist robust und mit einer extra starken Bürste versehen. Es dürfte schwierig sein, ein gleichwertiges Modell anderer Hersteller auf dem Markt zu finden. Zwei kräftige, direkt wirkende Hydraulikmotoren bieten einen Ölfluss, der an die größeren Radlader angepasst ist. Für diese Kehrwalze sind keine Stützräder erforderlich. Auf geht's zum Einsatz in Sägewerken, Häfen, Abfallbeseitigungsanlagen und bei der Gesteinsaufbereitung. Holms SP ist in drei Kehrbreiten erhältlich.

Die Standardausführung wird mit hydraulischer oder elektrohydraulischer Seitenneigung, Spritzschutz, Höhen- und Kippanzeigen, Parkstütze und Haken (für die gängigsten Trägervarianten) geliefert.

Als Sonderausstattung ist Bewässerung 240 Liter für die Breiten 2,5 und 3,0 m erhältlich.




Holms SP	2.5	3.0	3.5		2.5	3.0	3.5
Arbeitsbreite, Voll geschwenkt/30gr (m)	2.20	2.60	3.00	Tankvolumen (l)	240	240	-
Max. Breite (m)	2.80	3.30	3.80	Gewicht dto. mit Wasser 220l-Tank (kg)	940	950	-
Gewicht ohne Haken (kg)	600	650	700	Ölfluss, min./max. (l/min)	70/350	70/350	70/350




CLEVERE DETAILS:



Höhen- und Kippanzeigen vereinfachen das Einstellen der Kehrwalze in die richtige Position.



Haken – zum einfachen Wechseln mit Schrauben montiert.



Bewässerungswasser wird zum Staubbinden und für sparsameren Wasserverbrauch von hinten in die Kehrwalze eingesprüht.

ZUBEHÖR UND SONDER-AUSSTATTUNG:

- Bewässerung – 240 Liter